



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ TC RU C-IT.AT15.B.00515

Серия RU № 0355324

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью «РПН СФЕРА». Место нахождения и фактический адрес: 115114, город Москва, 1-ый Кожевнический переулок, дом 6, строение 1, помещение 28; телефон: 84992717984; факс: 84992717984, адрес электронной почты: info@rpn-cert.ru, аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11AT15, выдан 18.09.2014 Федеральной службой по аккредитации

ЗАЯВИТЕЛЬ Открытое акционерное общество «Терриком»,
Основной государственный регистрационный номер: 1117746350391. Место нахождения и фактический адрес: 123181, город Москва, Неманский проезд, дом 4, корпус 2, этаж 3; телефон 8(495)979-23-72, адрес электронной почты: info@antonio-merloni.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «Antonio Merloni Cylinders Ghergo Group S.p.A.».
Место нахождения и фактический адрес: Via A.Merloni, 2-62024 Matelica (MC), Италия.

ПРОДУКЦИЯ Оборудование (сосуды), работающее под избыточным давлением: сосуды категории 4 типов согласно приложению (бланки №№ 0224989, 0224990), с максимально допустимым рабочим давлением 1,765 МПа, предназначенные для газов, используемые для рабочих сред групп 1 и 2. Продукция изготовлена в соответствии с Директивой 97/23/ЕС «Оборудование, работающее под давлением».
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 7311 00 990 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза
ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 03-11 от 03.11.2015 Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Сибирский центр экспертизы и оценки соответствия», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21MP37, срок действия с 30.10.2014 по 15.07.2016; акта о результатах анализа состояния производства № 1257/АП от 16.10.2015 органа по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью «РПН СФЕРА», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11AT15 от 18.09.2014, обоснования безопасности 9600 ОБ, паспортов оборудования, руководства по эксплуатации, конструкторской документации, результатов прочностных расчетов, документов, подтверждающих аттестацию технологии сварки, сварочных материалов и специалистов сварочного производства, документов, подтверждающих квалификацию специалистов неразрушающего контроля и аттестацию лаборатории неразрушающего контроля, документов, подтверждающих соответствие и характеристики материалов и комплектующих изделий.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения в соответствии с ГОСТ 15150-69.
Срок хранения - 50 лет. Срок службы - 50 лет, при условии проведения периодического технического освидетельствования.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

01.12.2015

ПО

25.11.2020

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

П.В. Панкин
(инициалы, фамилия)

А.Н. Аксенов
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 1, Листов 2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-IT.AT15.B.00515

Серия RU № 0224992

Оборудование (сосуды), работающее под избыточным давлением: сосуды категории 4, вместимостью от 0,5 м³ до 12,5 м³, с максимально допустимым рабочим давлением 1,765 МПа, предназначенные для газов, используемые для рабочих сред групп 1 и 2:

Наименование продукции	Артикул	Сведения, обеспечивающие идентификацию продукции (технические характеристики)
Газгольдеры вертикальные наземные	096000200	Максимальная вместимость - 0,50 м³, внешний диаметр - 800 мм, H=1500 мм
	096000700	Максимальная вместимость - 1,00 м³, внешний диаметр - 1000 мм, H=1760 мм
Газгольдеры горизонтальные наземные	096000300	Максимальная вместимость - 1,00 м³, внешний диаметр - 800 мм, L=2240, H=1325 мм
	096000400	Максимальная вместимость - 1,75 м³, внешний диаметр - 1000 мм, L=2506, H=1395 мм
	096004500	Максимальная вместимость - 2,50 м³, внешний диаметр - 1200 мм, L=2545, H=1600 мм
	096003000	Максимальная вместимость - 2,75 м³, внешний диаметр - 1200 мм, L=2775, H=1600 мм
	096000600	Максимальная вместимость - 5,00 м³, внешний диаметр - 1200 мм, L=4790, H=1620 мм
	096000908	Максимальная вместимость - 10,00 м³, внешний диаметр - 1700 мм, L=4910, H=2200 мм
	096000907	Максимальная вместимость - 12,50 м³, внешний диаметр - 1700 мм, L=5910, H=2200 мм
Газгольдеры вертикальные подземные	096005400	Максимальная вместимость - 0,50 м³, внешний диаметр - 800 мм, H=1835 мм
	096002100	Максимальная вместимость - 1,00 м³, внешний диаметр - 1000 мм, H=2108 мм
	096002200	Максимальная вместимость - 1,65 м³, внешний диаметр - 1200 мм, H=2331 мм
	096000904	Максимальная вместимость - 2,25 м³, внешний диаметр - 1200 мм, H=2871 мм



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации
Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)

П.В. Панкин
(инициалы, фамилия)

А.Н.Аксенов
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 2, Листов 2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-IT.AT15.B.00515

Серия RU № 0224993

Оборудование (сосуды), работающее под избыточным давлением: сосуды категории 4, вместимостью от 0,5 м³ до 12,5 м³, с максимально допустимым рабочим давлением 1,765 МПа, предназначенные для газов, используемые для рабочих сред групп 1 и 2:

Наименование продукции	Артикул	Технические характеристики
Газгольдеры горизонтальные подземные	096001700	Максимальная вместимость - 1,00 м³, внешний диаметр - 800 мм, L=2240, H=1325 мм
	096001800	Максимальная вместимость - 1,75 м³, внешний диаметр - 1000 мм, L=2506, H=1570 мм
	096003100	Максимальная вместимость - 2,75 м³, внешний диаметр - 1200 мм, L=2775, H=1730 мм
	096002000	Максимальная вместимость - 5,00 м³, внешний диаметр - 1200 мм, L=4790, H=1750 мм
	096000906	Максимальная вместимость - 10,00 м³, внешний диаметр - 1700 мм, L=4910, H=2350 мм
	096000905	Максимальная вместимость - 12,50 м³, внешний диаметр - 1700 мм, L=5910, H=2350 мм
Газгольдеры вертикальные подземные с защитным мешком «MARSUPIO»	096000911	Максимальная вместимость - 1,00 м³, внешний диаметр - 1000 мм, H=2095 мм
	096000912	Максимальная вместимость - 1,65 м³, внешний диаметр - 1200 мм, H=2270 мм
	096000927	Максимальная вместимость - 2,25 м³, внешний диаметр - 1200 мм, H=2810 мм
	096000929	Максимальная вместимость - 5,00 м³, внешний диаметр - 1700 мм, H=3075 мм
Газгольдеры горизонтальные подземные с защитным мешком «MARSUPIO»	096000913	Максимальная вместимость - 1,00 м³, внешний диаметр - 800 мм, L=2240, H=1380 мм
	096000914	Максимальная вместимость - 1,75 м³, внешний диаметр - 1000 мм, L=2506, H=1380 мм



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации
Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)

П.В. Панкин
(инициалы, фамилия)

А. Н. Аксенов
(инициалы, фамилия)